ПАСПОРТ

Розетка настенная однофазная с заглушкой (каучук) ТМ UNIVersal

Арт. 602229

Соответствует ТР ТС 004/2011

UNIVERSAL
www.univ.su

1. Назначение и область применения

Электрические розетки ТМ UNIVersal могут быть использованы для открытой установки внутри и снаружи бытовых и производственных помещений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	каучук

3. Комплектность

- Розетка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

4. Требования безопасности

4.1 Розетки ТМ UNIVersal удовлетворяют требованиям, имеет степень защиты IP44 (защита от пыли и брызг) и соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током;

4.2 Подключение розетки к поврежденным источникам тока запрещено;

4.3 Монтаж розетки должен производиться только при отключенной сети;

4.4 Эксплуатировать розетку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Розетки с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от -40°С до +25°С. с допустимым временным увеличением до +35°С.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь розетку из упаковки.

6.2 Выкрутить винты и снять заднюю крышку, используя отвертку.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.

6.4 Установить крышку и закрутить винты.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование розетки допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованной розетки от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранение розетки осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°С.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на розетку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5